



SOR IBÉRICA SA
 Avda Llibertat, 49
 46600 Alzira (Valencia) Spain
 Tel 0034 96 245 77 00
 Fax 0034 96 245 77 01/18
 marketing@soriberica.com



Furgón SOR Reparto de carne colgada en techo

FICHA TÉCNICA MODELO SP29

Apertura trasera con puerta de 2 hojas

Descripción	Espesor
Piso	95/110 mm
Frontal	60/90 mm
Trasera	60/90 mm
Lateral	60/90 mm
Techo	90 mm
CIERRES	2/4 inox con maneta
BISAGRAS	6 inox

ATP:IR/FRC
 3500<MMA<12000Kg (N2)

Dimensiones	Exteriores
Largo	3000/6500mm
Ancho	2000/2400mm
Alto	1900/2600mm

Equipamiento estándar de la carrocería

Composición

- Cantoneras exteriores de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) con coderas
- Taco paragolpes de goma en puertas
- Goma 5 alas en cara exterior de la puerta
- Luces de gálibo conforme al código de circulación
- 1 plafón interior empotrado en techo con interruptor en cabina
- Refuerzos especiales en techo para anclaje de las grúas de carne
- Asa en marco trasero lado derecho
- Acabado piso color rojo
- Marco trasero en PRFV
- Sobrechasis metálico para amarre del furgón al chasis cabina
- Guardabarros de PRFV con faldillas de caucho
- Dos tacos paragolpes para protección en muelles de carga/descarga
- Sujeta puerta inox.
- Asa en marco trasero al lado derecho
- Peldaño trasero metálico de apoyo para acceso al interior del furgón



Equipamiento opcional

Accesorios

PISO

Piso carborundum
Piso aluminio: Total/parcial
Chapa inox en el piso
Sifón desague

TECHO

Plafón interior extra
Entramado de carne (todos modelos)

LATERALES

Zócalo aluminio
Zócalo acero inox.
Banda inox protección laterales
Banda aluminio protec laterales
Banda PRFV protección laterales
Raíles sujetacarga
Puerta lateral cierre ext o emp
Soporte carne colgada

TRASERA

Marco trasero inox
Chapa protección cantos puertas

ACCESORIOS

Acabado TIR
Luz de trabajo
Portadocumentos
Cajón herramientas
Cortina lamas
Instalación plataforma elevadora
Instalación equipo frío
Pintura color furgón
Pilotos laterales
Sobrechasis de aluminio
Cierre seguridad
Protección lateral abatible homologada según directiva CE
Portones aireación
ATP/Acta conformidad
Escalera trasera varios peldaños

