



SOR IBÉRICA SA
 Avda Llibertat, 49
 46600 Alzira (Valencia) Spain
 Tel 0034 96 245 77 00
 Fax 0034 96 245 77 01/18
 marketing@soriberica.com



Furgón SOR Reparto de producto ultracongelado

FICHA TÉCNICA MODELO SP52

Apertura con 2 puertas en cada lateral

Descripción	Espesor
Piso	110 mm
Frontal	110 mm
Trasera	110 mm
Lateral	110 mm
Techo	110 mm
CIERRES	1 por puerta
BISAGRAS	2 inox por puerta

ATP:IR/RRC
 MMA ≤ 3500Kg (N1)

Dimensiones	Exteriores	Interior
Largo	2600/2700 mm	2380/2480 mm
Ancho	2000/2100 mm	1780/1880 mm
Alto	1700/1800 mm	1480/1580 mm

Equipamiento estándar de la carrocería

Composición

- Cantoneras exteriores de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) con coderas
- Goma especial en puertas laterales
- Sujeta puertas de presión en todas las puertas laterales
- Guardabarros de PRFV con faldillas de caucho
- Dos tacos paragolpes traseros para defensa en muelles de carga / descarga
- Luces de gálibo según el código de circulación + 3ª luz de freno
- Sobrechasis metálico para amarre del furgón al chasis cabina
- Un plafón interior con interruptor en cabina
- Etribos laterales corridos
- Refuerzos de PVC en los marcos de las puertas
- Resistencias eléctricas en los marcos de las puertas laterales para favorecer la apertura, conectadas al equipo de frío
- Interior de PRFV de color blanco y totalmente liso para facilitar la limpieza y el desescarche
- Refuerzos en el techo para placas eutécticas
- Tarimas de plástico en el interior



Equipamiento opcional

Accesorios

PISO

Sifón desague

TECHO

Plafón interior extra estándar o led

ACCESORIOS

Cajón herramientas
ATP / Acta conformidad /TMP
Instalación equipo frío
Pintar furgón
Pilotos laterales
Sobrechasis de aluminio
Esteras
Cierre seguridad (ext o int) con barra en puertas laterales
Rotulación unidad
Soporte carretilla
Paneles divisorios fijos

