



SOR IBÉRICA SA  
 Avda Llibertat, 49  
 46600 Alzira (Valencia) Spain  
 Tel 0034 96 245 77 00  
 Fax 0034 96 245 77 01/18  
 marketing@soriberica.com

## Furgón SOR Reparto de producto ultracongelado

### FICHA TÉCNICA MODELO SP53

Apertura con 3 puertas en cada lateral



Descripción	Espesor
Piso	110 mm
Frontal	110 mm
Trasera	110 mm
Lateral	110 mm
Techo	110 mm
CIERRES	1 por puerta
BISAGRAS	2 inox por puerta

ATP:IR/RRC  
 MMA ≤ 3500Kg (N1)

Dimensiones	Exteriores	Interior
Largo	3000/3750 mm	2780/3530 mm
Ancho	2000/2200 mm	1780/1980 mm
Alto	1700/1950 mm	1480/1730 mm

## Equipamiento estándar de la carrocería

### Composición

- Cantoneras exteriores de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) con coderas
- Goma especial en puertas laterales
- Sujeta puertas de presión en todas las puertas laterales
- Guardabarros de PRFV con faldillas de caucho
- Dos tacos paragolpes traseros para defensa en muelles de carga / descarga
- Luces de gálibo según el código de circulación + 3ª luz freno
- Sobrechasis metálico para amarre del furgón al chasis cabina
- Un plafón interior con interruptor en cabina
- Etribos laterales corridos
- Refuerzos de PVC en los marcos de las puertas
- Resistencias eléctricas en los marcos de las puertas laterales para favorecer la apertura, conectadas al equipo de frío
- Interior de PRFV de color blanco y totalmente liso para facilitar la limpieza y el desescarche
- Refuerzos en el techo y frontal para placas eutécticas
- Tarimas de plástico en el interior



## Equipamiento opcional

### Accesorios

#### PISO

Sifón desague

#### TECHO

Plafón interior extra estándar o led

#### ACCESORIOS

Cajón herramientas  
ATP / Acta conformidad / TMP  
Instalación equipo frío  
Pintar furgón  
Pilotos laterales  
Sobrechasis de aluminio  
Esteranterías  
Cierre seguridad (ext o int) con barra en puertas laterales  
Rotulación unidad  
Soporte carretilla  
Paneles divisorios fijos

