



SOR IBÉRICA SA  
 Avda Llibertat, 49  
 46600 Alzira (Valencia) Spain  
 Tel 0034 96 245 77 00  
 Fax 0034 96 245 77 01/18  
 marketing@soriberica.com



## Semirremolque Standard SOR

### FICHA TÉCNICA MODELO SP79

#### Transporte carne colgada

| Descripción | Espesor           |
|-------------|-------------------|
| Piso        | 145 mm            |
| Frontal     | 105 mm            |
| Trasera     | 90 mm             |
| Lateral     | 60 mm             |
| Techo       | 110 mm            |
| CIERRES     | 4 inox con maneta |
| BISAGRAS    | 8 inox            |

| Dimensiones | Exteriores | Interior |
|-------------|------------|----------|
| Largo       | 13600 mm   | 13355 mm |
| Ancho       | 2590 mm    | 2470 mm  |
| Alto        | 2865 mm    | 2650 mm  |

### Equipamiento estándar de la carrocería

#### Piso

- Piso de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) color gris antideslizante y reforzado para el paso de carretillas tara+carga: 8.000Kg
- Faldillas traseras pasadas en el perfil paragolpes trasero
- Guardabarros y faldillas homologados conforme a directiva CE

#### Frontal

- Frontal monobloque de perfil aerodinámico
- Canalizaciones de PRFV integradas en el frontal para facilitar el retorno del aire

#### Trasera

- Marco inox especial de alta resistencia de espesor 3mm
- 5 tacos paragolpes horizontales y 2 verticales traseros
- Sujetapuertas inox.
- Escalera de acceso trasera corredera de 2 peldaños en acero galvanizado
- Goma de 5 alas en puertas traseras
- Taco goma en puertas traseras para protección de los laterales

#### Laterales

- Zócalo de aluminio 250x60mm

#### Techo

- Cuatro plafones interiores empotrados en techo con interruptor en la parte trasera del chasis
- Refuerzos en techo para anclaje de las guías

## Equipamiento opcional

Refuerzo logística

Altura interior  $\gg 2650\text{mm}$

### PISO

Piso aluminio total o parcial

Prolongación piso marco trasero inox.

Desagües con sifón

Raíles sujetacargas

Insonorización conforme a normativa PIEK

### TRASERA

Chapa protección cantos puertas

Espesor 60 mm.

Bandas de protección

Portones aireación

### LATERALES

Zócalo acero inox.

Banda protección laterales en inox, aluminio o PRFV

Raíles sujetacargas

### TECHO

Canal lona

Canal aluminio

Raíles sujetacargas

### FRONTAL

Defensa interior equipo de frío

Portones aireación

Escalera acceso portones

### ACCESORIOS

Acabado TIR

Panel divisorio corredero

Separador de carga

Cierre seguridad FAC

Rotulación

Sistema antiproyección

Protección lateral abatible

Color personalizado

