



SOR IBÉRICA SA
 Avda Llibertat, 49
 46600 Alzira (Valencia) Spain
 Tel 0034 96 245 77 00
 Fax 0034 96 245 77 01/18
 marketing@soriberica.com

Caja móvil SOR

FICHA TÉCNICA MODELO SP75/7m

Capacidad transporte 15 - 18 europalets



Descripción	Espesor
Piso	125+140mm (estructura)
Frontal	90 mm
Trasera	90/60 mm
Lateral	45/60 mm
Techo	90 mm
CIERRES	4 inox con maneta
BISAGRAS	6 inox

Dimensiones	Exteriores	Interior
Largo	7150/7400/7820 mm	6900/7220/7640mm
Ancho	2590 mm	2470/2500 mm
Alto	2300/3100 mm	2065/2865mm

Elementos de fijación

4 corners twist-locks

Elementos de manipulación (opcional)

4 alojamientos para pinzas

4 alojamientos para eslingas

2 alojamientos para horquillas

(Elementos de manipulación y fijación según normas DIN 70013 y DS2146.3)

Equipamiento estándar de la carrocería

Composición

- Piso PRVF (plástico reforzado fibra de vidrio) color gris antideslizante reforzado para el paso de carretillas
- Marco trasero inox especial de alta resistencia de espesor 3mm. Este marco da a la caja una robustez excepcional para soportar las torsiones que se producen en la parte final de la misma garantizando la funcionalidad de las puertas traseras
- Cuatro tacos paragolpes traseros para defensa en muelles de carga/descarga
- Goma 5 alas en puertas parte exterior
- Taco goma paragolpes en puertas para protección de la hoja por apertura
- Cantoneras exteriores de PRVF
- Zócalo interior de aluminio de 250x60 sin empotrar en laterales
- Estructura metálica inferior en acero ST- 42 granallada con imprimación (60 mic.) y pintada (60 mic.)
- 4 patas telescópicas de 16/18Tm
- Parte trasera totalmente en acero inox para resistir los agentes atmosféricos y que las puertas tengan un funcionamiento correcto a lo largo de la vida útil del vehículo



Equipamiento opcional

Accesorios

PISO

Piso aluminio: Total/parcial
Piso acanalado
Chapa inox en el piso
Prolongación piso marco trasero
inox
Sifón desagüe
Raíles empotrados

FRONTAL

Nicho en el frontal para alojar el
equipo de frío

TECHO

Inst 2° evaporador con o sin
empotrar
Raíles sujetacargas
Canal lona
Canal aluminio

LATERALES

Zócalo aluminio empotrado
Zócalo acero inox.
Banda inox, aluminio o PRFV
Raíles sujetacargas
Raíles empotrados para doble
piso
Puerta lateral

TRASERA

Chapa protección cantos
puertas
Portones aireación

ACCESORIOS

Acabado TIR
Cortina lamas
Instalación equipo frío
Panel divisorio fijo
Panel divisorio corredero
Separador de carga
Pintura color furgón
Cierre seguridad
Rotulación

